



## Modelo:

GRA® Padrão™

# Especificações

### a) Central de Comunicação Padrão:

Dimensões: 234 x 174 x 90 mm (Sobrepor ou de embutir);

Material: Termo-Plástico autoextinguível;

Tensão de entrada: bivolt (89 a 240V);

Tensão de funcionamento: 12Vcc;

Corrente: 1A;

Capacidade: 01 a 30 leitos (por cada Central, capacidade ampliável);

Sistema analógico;

Sinalização visual (LED), Sonoro (buzina);

Distância de funcionamento: 01 a 1500m;

Painel personalizado.

### b) Estação de Chamada Padrão:

Dimensões: 4x2" ou 4x4";

Material: ABS;

Tensão: 12Vcc;

Tipo de acionador: liga/desliga;

Tamanho do fio do acionador: 1,50m;

Feedback de chamada luminoso no acionador;

Feedback de chamada luminoso na Estação de Chamada;

\*O cancelamento da chamada somente pode ser feito no próprio acionador.

### c) Sinaleira de Porta Padrão:

Dimensões: 4x2" ou 4x4";

Material: ABS;

Tensão: 12Vcc;

Feedback de chamada luminoso na Sinaleira de Porta.

### d) Estação de Chamada Padrão, para banheiro:

Dimensões: 4x2" ou 4x4";

Material: ABS;

Tensão: 12Vcc;

Tipo de acionador: liga/desliga;

Tamanho do fio do acionador: 50cm;

Feedback de chamada luminoso no acionador;

Feedback de chamada luminoso na Estação de Chamada ;

\*O cancelamento da chamada somente pode ser feito no próprio acionador.

### e) Cabo de 4 vias (mesmo que para alarme):

Vias: 4 (2 pares);

Secção: Ø 50mm;

Características do condutor: Cobre estanhado eletrolítico mole;

Material da isolamento interna: PE de alta densidade;

Material da isolamento externa: PVC 70°C, antichama;

Material da cobertura/capa: Composto de PVC;

Cores das veias: AM/PT/VM/VD;

Cor: Branco;

Acondicionamento (rolos): 100m.

